



### Descripción

- Puerta de 1½" de espesor lisa en ambas caras.
- Hojas de acero galvanizado pintado con un primario en exterior acabado tipo poliéster de 0.6 milésimas de espesor con primario en interior que permite mayor adherencia al poliestireno, calibre 28.
- Largueros y travesaños de madera de pino con finger joint pintados, con tratamiento de estufado que da una humedad entre 8 y 12%.
- Núcleo de poliestireno con densidad de 16kg/m<sup>3</sup>.
- Chapero de 3" x 12" de madera de pino estufado para sujeción de cerradura, sin perforación.
- Diseño con soleras verticales de aluminio.

### Color

\* Los colores mostrados en esta guía pueden tener variación en su tonalidad.



Chocolate

### Aplicaciones

- Puerta para exteriores de gran durabilidad.
- Fácil instalación.
- Ideal para puertas principales, oficinas, salidas a patios y jardines.

### Medidas

	Altura	Ancho		
cm	80	85	90	
213	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



**¡Peligro de quemadura!**  
La superficie de este producto puede alcanzar hasta 80°C con exposición directa a los rayos solares y causar quemaduras leves.

\* Imágenes ilustrativas.