

### Descripción

- Puerta de 1½" de espesor.
- Hojas de acero galvanizado pintado con acabado tipo poliéster.
- Núcleo de poliuretano con densidad de 38kg/m<sup>3</sup> en color blanco y 42kg/m<sup>3</sup> para las de color.
- Largueros y travesaños de madera de pino de primera con finger joint pintados.
- Chapero de madera de pino estufado para sujeción de cerradura.
- Vitral de vidrio templado.

### Color

\* Los colores mostrados en esta guía pueden tener variación en su tonalidad.



Blanco



Chocolate



Gris  
Hinton



Cafe  
Olivo


### Aplicaciones

- Puerta para exteriores de gran durabilidad.
- Fácil instalación.
- Ideal para puertas principales, oficinas, salidas a patios y jardines.

### Medidas

|         | Altura | Ancho                    |                          |                          |
|---------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|         | cm     | 80                       | 85                       | 90                       |
| 203-213 |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



 ¡Peligro de quemadura!  
La superficie de este producto puede alcanzar hasta 80°C con exposición directa a los rayos solares y causar quemaduras leves.

\*Las imágenes no son ilustrativas.